

· ADITIVO PARA VEHICULOS LIGEROS

MAX DIESEL

Lubricante de inyección diesel

DESCRIPCIÓN

Producto formulado para aumentar la lubricación de todas las partes móviles del sistema de inyección diesel. Evita la corrosión del sistema de inyección.

Gracias a sus propiedades lubricantes y detergentes, consigue un funcionamiento estable. Una mala inyección puede provocar un mal funcionamiento y desajuste de sus elementos.

PROPIEDADES

- Disminuir la emisión de gases contaminantes.
- Protección de la corrosión.
- Reducir la posible carbonilla en conducciones Stop&go.
- Alarga la vida útil de los elementos móviles del sistema de inyección.
- Evita la formación de depósitos de carbonilla.
- Lubricación de los elementos móviles.

PARÁMETRO	NORMA	RESULTADO
Aspecto	Visual	Líquido ligeramente amarillo
Densidad (g/ml)	ASTM D-1298	0.88
Punto de ebullición, °C	ASTM D-1078	≥ 100
Punto de inflamación, °C	ASTM D-56	≥ 25



400 ml. 12 uds.
Ref: 00230010012

DOSIS

Añadir 1 dosis (400 mL) en el depósito de combustible, independientemente de la cantidad de diesel que contenga.

«MODO PREVENTIVO»

1 dosis (400mL) para 15-20L de combustible.

«MODO CORRECTIVO»

APLICACIÓN

- Realizar 1 vez al año o cada 30000 km.

- Conducción habitual.

- Aplicación en caso de elevada emisión de gases, ralentí inestable, conducción irregular.

1. Añadir 400 mL en el depósito con poco combustible (15-20L).

2. Conducción de 15 km a altas rpm (max 3500) y en marchas cortas.

3. Realizar nuevo diagnóstico.

4. Añadir una nueva dosis.