

· ADITIVO PARA VEHICULOS LIGEROS

MAX GASOLINA

Lubricante de inyección gasolina

DESCRIPCIÓN

Es un producto desarrollado para aumentar la lubricación en los sistemas de inyección de alta presión, manteniendo lubricadas las partes móviles del sistemas y evitando la corrosión.

Gracias a sus propiedades lubricantes y detergentes consigue un funcionamiento estable del sistema, y elimina las impurezas generadas por una mala combustión. Una mala inyección puede provocar un mal funcionamiento y desajuste de sus elementos.



PROPIEDADES

- Disminuir la emisión de gases contaminantes
- Protección de la corrosión
- Alarga la vida útil de los elementos móviles del sistema de inyección.
- Limpia todo tipo de residuos y sedimentos provocados por una mala combustión
- Lubricación de los elementos móviles del sistema de inyección
- Aumenta el rendimiento del motor

PARÁMETRO	NORMA	RESULTADO
Aspecto	Visual	Líquido ligeramente amarillo
Densidad (g/ml)	ASTM D-1298	0.88
Punto de ebullición, °C	ASTM D-1078	≥ 100
Punto de inflamación, °C	ASTM D-56	30

DOSIS

Añadir 1 dosis (400 mL) en el depósito de combustible, independientemente de la cantidad de diesel que contenga.

«MODO PREVENTIVO»

APLICACIÓN

- Realizar 1 vez al año o cada 30000 km.
- Conducción habitual.

1 dosis (400mL) para 15-20L de combustible.

«MODO CORRECTIVO»

- Aplicación en caso de elevada emisión de gases, ralentí inestable, conducción irregular.
1. Añadir 400 mL en el depósito con poco combustible (15-20L).
 2. Conducción de 15 km a altas rpm (máx 3500) y en marchas cortas.
 3. Realizar un nuevo diagnóstico y repetir proceso si fuera necesario

400 ml. 12 uds.
Ref: 00230010017