

· ADITIVO PARA VEHICULOS LIGEROS

LEAK STOP FUEL

Sellador de bomba de gasoil

DESCRIPCIÓN

Leak Stop Fuel es un producto de extraordinaria eficacia con el que evitará grandes costes de reparación de fugas de gasoil en la bomba de inyección de los motores diesel, ya que revitaliza retenes, tóricas y juntas de goma (caucho), haciendo que recuperen prácticamente al 100% todas sus propiedades. Esto es posible si Leak Stop Fuel se comienza a usar antes de que estas partes del motor estén rotas o totalmente deterioradas.

Leak Stop Fuel mantiene inalterable las características del combustible en bombas, inyectores y circuito de combustible, de vehículos. Es apto para todos los combustibles.

Leak Stop Fuel puede ser usado en modo preventivo, evitando así su deterioro y provocar fugas en la bomba de inyección.

PROPIEDADES

- Tapa pequeñas fugas del combustible.
- Regenera las juntas y retenes endurecidos.
- Reduce el consumo de combustible.
- Reduce las pérdidas por evaporación (norma NOACK mejorada).
- Previene averías costosas en la sustitución de juntas en la bomba de inyección.
- Previene el desgaste producido por condiciones adversas.
- Compatible con todos los sistemas de diésel.

PARÁMETRO	NORMA	RESULTADO
Aspecto	Visual	Líquido ligeramente amarillo
Densidad (g/ml)	ASTM D-1298	1.11
Punto de ebullición, °C	ASTM D-1078	198
Punto de inflamación, °C	ASTM D-56	43

DOSIS

1 dosis (250mL) para 20L de combustible

APLICACIÓN

1. Añadir el contenido en el depósito de combustible.
2. Encender el motor.
3. Dejar el vehículo parado durante unas horas, para que se regeneren juntas y manguitos.
2. Realizar una prueba de conducción, comprobando que no existen fugas.



250 ml. 12 uds.
Ref: 00230040006