

· ADITIVO PARA VEHICULOS LIGEROS

TAPAFUGAS CIRC. REFRIGERACIÓN

Tapafugas radiador

DESCRIPCIÓN

Tapafugas Radiador es un sellante, que sella las fugas en el circuito de refrigeración y garantiza de ese modo el buen funcionamiento, Actúa como un excelente sellante permanente de fisuras y fugas. Evita la exudación de las juntas y la pérdida de agua refrigerante.

Indicado para todo tipo de anticongelantes a base de glicol y glicerina.

PROPIEDADES

- Evita escapes en el circuito de refrigeración.
- Sellante permanente de fisuras y fugas.
- Garantiza el funcionamiento de válvulas de calefacción y bamba de agua.
- No ataca ni gomas, ni plásticos.
- Mantiene la presión de trabajo.
- Evita la exudación de juntas y la pérdida de anticongelante.

PARÁMETRO	NORMA	RESULTADO
Aspecto	Visual	Líquido verde
Densidad (g/ml)	ASTM D-1298	1.00
Punto de ebullición, °C	ASTM D-1078	198
Punto de inflamación, °C	ASTM D-56	>55



200 ml. 12 uds.
Ref: 00230040011

DOSIS

1 dosis (200 mL) trata hasta 12L de anticongelante.

APLICACIÓN

1. Añadir con el motor caliente.
2. Abra las válvulas de ventilación.
3. Deje el motor en marcha durante al menos 10 minutos, hasta que el termostato se abra y la calefacción emite calor perceptible.
4. Parar el motor.
4. Comprobar que se mantiene el nivel del refrigerante.
5. Realice una prueba de conducción.