

## PRO 10% IAT

### ➤ DESCRIPCIÓN

Anticongelante de uso directo formulado a base de etilenglicol y una mezcla de paquetes inhibidores de corrosión de tecnología inorgánica (IAT), además de aditivos anti-cavitación, anti- calcáreos, anti-espumantes. Su formulación está basada en silicatos y libre en aminas, nitritos y fosfatos.

Protege los diferentes metales que se encuentran en el circuito de refrigeración, especialmente las aleaciones de aluminio. Destaca su alta reserva alcalina, lo que aumenta su protección a la corrosión.

PROQUISUR no recomienda la mezcla de este producto con otros refrigerantes, ya que esto podría causar una alteración del nivel de calidad.

### ➤ CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

ASPECTO	LÍQUIDO
COLOR	VERDE, ROSA, AMARILLO OAZUL
OLOR	CARACTERÍSTICO
pHa20°C	7,5-9,5
DENSIDAD a20°C	1,040+/-1.050g/cm <sup>3</sup>
SOLUBILIDAD EN AGUA	SOLUBLE 100%
PUNTO INFLAMACIÓN	NO APLICABLE
PUNTO DE CONGELACIÓN	-5°C+/-1°C
PUNTO DE EBULLICIÓN	+109°C

➤ ESPECIFICACIONES

UNE 26.361.88

➤ USO

Apto para todas las marcas y tipo de vehículos.  
Aplicable a todos los circuitos de refrigeración.

➤ PRESENTACIÓN

Envases disponibles 1L, 4L, 5L, 20L, 60L, 200L y 1000L.